

Столб противотаранный механический (боллард)



Назначение

Столб противотаранный механический предназначен для временного ограничения проезда автотранспортных средств на объектах с возможной террористической угрозой, или в местах, где существует опасность неконтролируемого въезда автотранспортных средств на территорию проведения мероприятий с массовым скоплением людей.

Особенности

- Устойчив к таранному удару транспортного средства, **массой 6.8 т.**, движущегося со скоростью **до 80 км/ч**;
- Полная автономность функционирования;
- Конструкция оптимизирована под эксплуатацию в климатических условиях Российской Федерации;
- Простота установки и обслуживания;
- Эксплуатация без подключения электропитания и подогрева приводных механизмов;
- Экономия на обустройстве дренажной системы;
- Сменный кожух с заказным логотипом;
- Срок службы – 10 лет.

Фундамент

Устойчивость изделия к таранному удару обеспечивается в рабочем положении только при его установке в соответствии с утверждённым проектом и качественно выполненном фундаменте.



Натурные технологические испытания болларда

Технические характеристики

Диаметр столба, мм	325
Высота подъёма, мм	805
Глубина цоколя, мм	1190
Диаметр основания, мм	600
Ширина изделия, мм	700
Тип привода	механический
Климатическое исполнение	УХЛ по ГОСТ 15150-69
Масса изделия, кг	480
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Срок службы	10 лет